



Línea de UPS Interactivo

Serie IPS



imagen referencial

Beneficios

- ✓ DC Start Function (Cold start).
- ✓ El mejor ratio costo/beneficio para un equipo con excelente performance.
- ✓ Admite cargas con sistema corrector de factor de potencia activa (APFC) de 1200 a 2200 VA.
- ✓ Estabilizador de Voltaje incorporado para una calidad de energía confiable.
- ✓ El Puerto inteligente USB -HID (Human Interface Device) permite la integración del UPS con el sistema de administración de energía incorporado con integración con Windows, Mac OS, Linux para Gestión de Energía.
- ✓ Tamaño compacto con peso ligero.
- ✓ Autoencendido al retorno de la energía.
- ✓ Protección de descarga de baterías ante cargas mínimas (Tiny Load Sensing).
- ✓ Cargador de baterías súper veloz, para aminorar el tiempo de recarga a 2-4 horas.
- ✓ Cable Power integrado al equipo para evitar desconexiones accidentales.
- ✓ Con el soporte y respaldo a nivel nacional de ELISE.

De 1200 a 2200 VA

Disponible
para fuentes
APFC



Forma de onda
Senoidal
Modificada



Cargador
últra rápido

Puerto Inteligente
USB - HID



Sensor de
Cargas mínimas

**Garantía
3 años**

		MODELO					
CARACTERÍSTICA		IPS-650-LED	IPS-850-LED	IPS-1050-LED	IPS-1200-LED	IPS-1500-LED	IPS-2200-LED
CAPACIDAD	Potencia Nominal	650 VA/ 360 W	850 VA/ 480 W	1050 VA/ 600 W	1200 VA/ 600 W	1500 VA/ 900 W	2200 VA/ 1200W
ENTRADA	Rango de Voltaje de Entrada	Para: 220 VAC: (162 a 268 VAC) / Para: 230 VAC: (170 a 280 VAC) / Para: 240 VAC: (177 - 290 VAC)					
	Rango de Frecuencia	45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz					
	Conexión de Entrada	Cable de alimentación incorporado con enchufe Nema 5 - 15P de 10 Amp					
SALIDA	Factor de Potencia de Salida	0.55	0.56	0.57	0.5	0.6	0.55
	Tensión Nominal	220 / 230 / 240 VAC					
	Regulación de Voltaje (Modo Línea)	± 15%					
	Regulación de Voltaje (Modo Batería)	± 10%					
	Rango de Frecuencia (Modo Batería)	50/60 Hz ± 1Hz					
	Forma de Onda de Salida	Onda sinusoidal modificada					
	Tomas de Salidas Universales	04	04	04	06	06	06
EFICIENCIA	Modo Online	95%					
	Modo AVR (Estabilizador)	88%					
	Modo Batería	60%					
BATERÍA	Tipo de Batería	12V/7Ah	12V/9Ah	12V/9Ah	12V/7Ah	12V/7Ah	12V/9Ah
	Número de Batería Interna	1	1	1	2	2	2
	Voltaje Nominal de la Batería	12 VDC	12 VDC	12 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
	Tiempo de Respaldo Carga Típico de una PC (140W)	15 Min	20 Min	20 Min	40 Min	40 Min	50 Min
	Tiempo de Recarga (al 90%)	2 - 4 horas					
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	Modo Batería - Modo de Línea	3 - 8 milisegundos					
DISPLAY		LED					
ALARMA AUDIBLE		Si					
DIMENSIÓN	WxHxD	100 x 143 x 300 mm			139 X 195 x 364 mm		
PESO NETO		4.35 kg	5.15 kg	5.43 kg	7.9 kg	9.35 kg	10.2 kg
MEDIO AMBIENTE	Temperatura de Funcionamiento	0 ~ 40 °C					
	Nivel de Ruido	<40dB				<45dB	
INTERFAZ	Puerto Inteligente USB-HID	Si					
	Protección	RJ11			RJ45		



IPS-650/850/1050



IPS-1200/1500/2200